

CHANCADOR DE CONO ESTÁNDAR SMIT

Los Chancadores de Cono SMIT se caracterizan por su alta capacidad productiva, excelente resultado en la trituración y bajos costos de mantenimiento.

MODELO		STPYT-B 0913 (PYB)	STPYT-Z 0907 (PYZ)	STPYT-D 0905 (PYD)	STPYT-B 1217 (PYB)	STPYT-Z 1211 (PYZ)	STPYT-D 1206 (PYD)
Diámetro del Cono (mm)		900 (3')	900 (3')	900 (3')	1200 (4')	1200 (4')	1200 (4')
Apertura de Alimentación (mm)		135	70	50	170	115	60
Max. Tamaño de Alimentación (mm)		115	60	40	145	100	50
Rango de Ajuste (Setting) (mm)		15-50	5-20	3-13	20-50	8-25	3-15
Capacidad (T/Hora)		50-90	20-65	15-50	110-168	42-135	18-105
Motor Eléctrico	Tipo	Y315S-8	Y315S-8	Y315S-8	JS126-8	JS126-8	JS126-8
	Potencia (Kw)	55	55	55	110	110	110
	Velocidad (R/min)	730	730	730	730	730	730
	Voltaje (V)	380	380	380	380	380	380
Dimensiones Generales	Largo (m)	3.05	3.05	3.05	3.5	3.5	3.5
	Ancho (m)	1.64	1.64	1.64	3.3	3.3	3.3
	Alto (m)	2.36	2.36	2.36	2.9	2.9	2.9
Número de Resortes		10	10	10	10	10	10
Peso Aproximado (T)		10.2	10.2	10.3	23.6	23.4	24.3

Rendimiento superior y estable / Versatilidad /
Granularidad del producto uniforme / Mantenimiento sencillo /
Lubricación Separada

